

Biotec Ölspurnassreinigungs GmbH - Buchener Str.3 - 74078 Heilbronn



**Amtlich anerkannt  
zertifizierter Fachbetrieb für  
Verkehrsflächenreinigung &  
Erdreichsanierung**



- Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Ölspurnassreinigungsmaschinen
- Ölspurnassreinigung auf Verkehrsflächen, Parkplätzen, Gehwegen und Fußgängerzonen
- Entfernen von sonstigen Fahrbahnverunreinigungen
- Ausgrabung und Entsorgung von kontaminiertem Erdreich
- Containerdienst
- Unfallstellensanierung

## Technische Beschreibung mit Ausstattungsliste

Technisches Begleit- Absicherungs- und Betriebsmittelfahrzeug zur Ölspurbeseitigung

Basisfahrzeug: Iveco Daily 65C18 V, Verkehrsblau

- zGG 6500 Kg
- extra verstärkte Fahrwerksfedern
- Hubraum 3,0 Ltr, 130 KW / 180 PS
- Anhängerkupplung 3,5 Tonnen, E-Satz mit Ladeleitung für Anhängerbetrieb und Durchgang für gelbe Rundumleuchte am Anhänger
- Differentialsperre
- Klimaautomatik
- Tempomat
- Standheizung für Fahrerkabine und Laderaum
- Zentralverriegelung
- Hecktüren 270 Grad Öffnung
- Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Gurtstraffer
- Generator verstärkt 1960 W
- Ersatzrad mit Halterung
- Navigationsgerät TOM TOM
- Bluetooth Freisprechanlage mit Telefonbedienung am Lenkrad
- Radio CD RDS MP 3 fähig
- Elektrische Spiegel
- Elektrische Fensterheber
- Automatische Stau-Warn-Lichthupe
- Passformfußmatte durchgehend
- Passformsitzbezug Fahrersitz und Beifahrersitzbank
- Große Heckeinstiegsstufe

Zulassung als selbstfahrende Arbeitsmaschine Straßenreinigungsfahrzeug, daher grüne Nummer, steuerfrei und befreit von EG Kontrollgerät

## Aufbausstattung und Einrichtung

- Auf Dach montierte vom Fahrerhaus aufklappbare und steuerbare Signalwarnanlage
- ausfahrbarer Lichtmast mit vier Halogenscheinwerfer und gelbe Rundumleuchte, Lichthöhe 5,9 Meter
- Rundumlichtbalken mit Mittelfeldbeschriftung „Biotec“
- Arbeitscheinwerfer je zwei seitlich und am Heck
- Frischwasseredelstahltank liegend, 1200 Liter mit Entnahmeöffnung, Füllanschluß C Rohr, Ablasshahn, Füllstandsanzeige
- Frischwasseredelstahltank stehend, 400 Liter mit Entnahmeöffnung, Füllanschluß C-Rohr, Füllstandsanzeige und Steigrohr für Wasserentnahme Hochdruckreiniger
- Zwei Edelstahlschmutzwassertanks mit je 450 Liter nach GGVS Vorschrift mit Entnahmeöffnung, Füllanschluß für Schlammsauger, Ablasshahn, Füllstandsanzeige
- Edeltank 350 Liter für Abpump-Diesel oder Benzin
- Edeltank 60 Liter für Diesel mit Umpumpschlauch für Hochdruckreinigertank
- Edeltank 35 Liter für Hydrauliköl für Notstromaggregat
- Großer Schubladenwerkzeugschrank
- C-Rohr Adapter zum Anflanschen an Tanks
- Leistungsstarker Heißwasserhochdruckreiniger mit Edeltankdachkamin, Schlauchaufroller mit 15 Meter Hochdruckschlauch und Handlanze
- Hochdruckhandreinigungsflächenreiniger mit Absaugung
- Nasssauger mit verschiedenen Düsen und 40 cm Saugfuß
- 15,6 KVA leistungsstarkes hydraulisch über Fahrzeugnebenantrieb angetriebenes Notstromaggregat 220 Volt und 380 Volt
- Luftkompressor 50 Liter, 10 bar, 450 Liter Ansaugleistung, V-Motor, mit Zubehör und 10 Meter Luftschnur
- Deckelfaß 200 Liter
- Rolltonne 240 Liter
- Handhydraulischer Hebekran 500 Kg zur Be- und Entladung von gefülltem Faß und Rolltonne mit Hebekralle für Tonne und Faß
- Sicherungswagen Edelstahl herausklappbar und entnehmbar, 10 Lübecker Hüte 75 cm, vier Warnblitzlampen, Warnflagge mit Halter, zusätzliche Warnflagge mit Halter
- Drei Warndreiecke
- Persönliche Schutzausrüstung GGVS: Zwei Warnwesten, Gummihandschuhe, Gummistiefel mit Stahlkappe, säurebeständige Gummistiefel, Schutzhelm, Einwegschutzanzug, Schutzbrille,
- Fünf zusätzliche Warnblitzlampen in Hecktüren an Tank hängend
- Innenraumbeleuchtung mit 7 Leuchten
- Edeltankwannen auf stehenden Tanks für Verbrauchsmaterial
- Ersatzkanister 5 Ltr Benzin und 10 Ltr Diesel mit Ausguss
- Ölwanne 1000 x 600 x 100 mm mit Ablasshahn
- Wasserpumpe mit Saug- und Druckschlauch
- Dieselpumpe mit Zählwerk, Saug- und Druckschlauch
- C- Rohr Schlauch 10 Meter
- Pumpflasche für Reiniger
- Trichter, Messbecher, kleine Schaufel, Wasserwaage 2 Meter, 50 Meter Maßband, Messrad, Meterstab, Ölkreide, Müllsäcke, Gummihandschuhe
- Streuwagen für Supergripp oder Streusalz
- Fünf 30 Liter Deckelfässer mit Halterung: 2 x Supergripp, 2 x Ölbinder, 1 x Streusalz
- Schlammsauger mit Verlängerungsschlauch und Kupplungen
- Drei Edelstahlschlauchaufhänger
- Zwei Straßenbesen, zwei Schaufel, ein Spaten,
- Ablasshahn Frischwasser mit flexiblem Rohr zur Handwäsche
- Handwaschmittel, Feuchtreinigungstücher
- Halter für Reinigungstücherrolle
- Handlampe mit Ladestation
- Handscheinwerfer 220 Volt
- Gießkanne, leere Eimer
- GGVS Koffer und Verbandskasten
- Feuerlöscher 6 Kg
- Halter für Gripptester GMG 300 VR, (Gripptester ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- Zwei Auffahrkeile
- Sicherheitsdatenblätter Gefahrstoffe, Absicherungsplan BGI 800 und RSA,
- Umfangreiche bebilderte Bedienungsanleitung
- Fahrerhandbuch

## Beschriftung

- *Biotec-Fachbetriebsbeschriftung rundum*
- *Schild Ölschadenbeseitigung am Heck*
- *Konturwarnmarkierung seitlich und Heck*
- *Warnmarkierung nach RSA*
- *Großes Bild der Biotec No 1*
- *Aufklappbares Abfallschild vorn und hinten*



Entwicklung, Herstellung und Alleinvertrieb: Biotec Ölschadenbeseitigung GmbH, Heilbronn

Weitere Bilder unter [www.Biotec-Heilbronn.de](http://www.Biotec-Heilbronn.de) (unter Menüpunkt: Leistungen - Entwicklung - Herstellung und Vertrieb)